

## Canon MV 600 [123456]

283,22 EUR



MV600 ist die Fortsetzung eines erfolgreichen Konzepts mit Canon Hochleistungsobjektiven und dem MACS-Signalprozessor (Multi Architecture Camera System). Das gewährleistet eine optimierte Bildqualität je nach gewähltem Ausgabemedium PC, TV oder Print. Und alles zum attraktiven Preis. Das MV600-Modell bietet einen 18fach Zoom. Dieses Plus an Flexibilität ermöglichen die doppelseitig

asphärisch geschliffenen Linsen. Digital kann die Brennweite nochmals um das 20fache gesteigert werden. Ein elektronischer Bildstabilisator ist ebenfalls integriert. Und Canon Direct Print sorgt in Verbindung mit einem kompatiblen Canon Drucker für den Druck der Bilder. Ganz bequem und ohne PC: Kabel anschließen, Bild auswählen, drucken so einfach ist das, spontan seine Bilder und Erinnerungen in lebendigen Farben zu tauschen. Die DV Messenger-Funktion basiert auf dem Microsoft Windows-Messenger und ist ein weiteres Argument für die MV600-Serie. Damit ist sowohl Livestreaming als auch das Übertragen von bereits aufgezeichnetem Material per DV-Firewire-Buchse (IEEE1394) möglich. Der Camcorder wird damit zur Webcam und ist auch für Videokonferenzen geeignet. Interessant ist auch die Remote-Funktion: der Camcorder wird per Web ferngesteuert.

### Allgemein

|            |           |
|------------|-----------|
| Produkttyp | Camcorder |
| Breite     | 5.8 cm    |
| Tiefe      | 14.7 cm   |
| Höhe       | 10.3 cm   |
| Gewicht    | 0.5 kg    |

### Hauptmerkmale

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Sensorauflösung Camcorder          | 800 Kpix  |
| Effektive Videoauflösung Camcorder | 400 Kpix  |
| Medientyp                          | Mini DV   |
| Farbunterstützung                  | Farb  |
| Typ des optischen Sensors          | CCD   |
| Größe des optischen Sensors        | 1/6"  |
| Mindestbeleuchtung                 | 1.6 Lux   |
| Analoges Videoformat               | PAL   |
| Digitales Zoom                     | 360 x   |
| Aufnahmegeschwindigkeit            | SP, LP  |
| Bildmodi                           | Digitalphoto-Modus  |
| Aufnahmeprogramme                  | Sand & Snow, Spotlight, Hochformat, Nachtbetrieb, wenig Licht, Sportmodus |
| Spezialeffekte                     | Art, Sepia, Mosaic, Monotone, Spiegel, Farbe, Wave, Cube, Ball            |
| Digitale Szeneüberleitung          | Corner Wipe, Puzzle, Tide, flip, Jump, Zigzag, Beam, Fade Trigger         |
| Bildstabilisator                   | Elektronisch  |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit     | 1/8000 Sek  |
| Camcorder-Modi für langsame        | 1/2sec  |

|  |   |
|--|---|
| Verschlusszeit                         |   |
| Belichtungsfunktionen                  | Programm, automatisch, manuell  |
| Weißabgleich                           | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen   |
| Voreinstellungen für Weißabgleich      | Innen, außen  |
| Fernbedienung                          | Fernbedienung - infrarot  |
| <b>Objektivsystem</b>                  |   |
| Typ                                    | Zoomobjektiv - 2.8 mm - 50.4 mm - f/1.6   |
| Brennweite                             | 2.8 mm - 50.4 mm  |
| Fokuseinstellung                       | Automatisch, manuell  |
| Autofokus                              | TTL-Kontrasterkennung   |
| Min. Scharfeinstellbereich             | 1 cm  |
| Blendenöffnung                         | F/1.6   |
| Optisches Zoom                         | 18 x  |
| Zoom-Einstellung                       | Motorantrieb  |
| Filtergröße                            | 30.5 mm   |
| Merkmale                               | Aspherisches Objektiv   |
| <b>Zusätzliche Funktionen</b>          |   |
| Selbstausröser (Self Timer)            | Ja  |
| Selbstausröser                         | 10 Sek., 2sec   |
| Bearbeitungsfunktionen                 | Audio Dubbing   |
| Low Lux / Nachtmodus                   | Ja  |
| Kamerafunktion für digitales Standbild | Ja  |
| Suchmodi                               | Record Search, Datumssuche, Still Search  |
| Flash Terminal                         | Hot Shoe  |
| Zusätzliche Funktionen                 | Eingebauter Lautsprecher, Gegenlichtkorrektur, Helligkeitsregelung der Anzeige  |
| <b>Optischer Sucher</b>                |   |
| Suchertyp                              | LCD Monitor   |
| Sucher-Farbunterstützung               | Farbe   |
| Sucherdiagonale                        | 0.44"   |
| Sucherauflösung                        | 113.000 Pixel   |
| <b>Display</b>                         |   |
| Typ                                    | LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.5" - Farb   |
| Anzeigen-Formfaktor                    | Drehbar   |
| Anzeigeformat                          | 112.000 Pixel   |
| <b>Mikrophontyp</b>                    |   |
| Typ                                    | Mikrofon - eingebaut  |
| Mikrophontechnologie                   | Elektret-Kondensator  |
| Betriebsart des Mikrophons             | Stereo  |
| <b>Anschlüsse</b>                      |   |
| Anschlusstyp                           | 1 x Mikrofon<br>1 x Kopfhörer<br>1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK)<br>1 x S-Video-Ausgang<br>1 x Composite-Video-/Audio-Ausgang<br>1 x Gleichstromeingang |
| <b>Software</b>                        |   |
| Software                               | Treiber & Utilities, Canon DV Messenger   |
| <b>Verschiedenes</b>                   |   |
| Zubehör                                | Camcorder-Schultergurt, Objektivdeckel  |
| Enthaltene Kabel                       | 1 x A/V-Kabel   |
| <b>Stromversorgung</b>                 |   |
| Stromversorgungsgerät                  | Netzteil - extern   |
| <b>Batterie</b>                        |   |
| Details zu unterstützten Batterien     | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>            |   |
| Min Betriebstemperatur                 | 0 °C  |
| Max. Betriebstemperatur                | 40 °C   |